

Forklift Safety – Parking Meeting Kit – Spanish



QUÉ ESTÁ EN RIESGO

Estacionar un montacargas puede parecer la parte más fácil del trabajo: solo hay que apagarlo y alejarse, ¿verdad? No exactamente. Los montacargas estacionados incorrectamente se han desplazado, volcado, bloqueado salidas de emergencia, derramado líquidos peligrosos o incluso han sido reiniciados por personal no autorizado. Todo esto puede provocar lesiones graves, daños materiales o incluso algo peor. Tanto si se detiene para tomar un descanso como si apaga la máquina al terminar la jornada, la forma de estacionarla es importante. Un pequeño error puede poner en peligro a las personas, al equipo y a su reputación. Estacionar de forma segura no es el final del trabajo, sino su última comprobación de seguridad.

CUÁL ES EL PELIGRO

Un montacargas desatendido y estacionado incorrectamente puede convertirse en un grave peligro en cuestión de segundos. Estas máquinas son pesadas, potentes e implacables cuando se mueven de forma inesperada o bloquean áreas críticas.

Los montacargas sin asegurar pueden moverse por sí solos

Si el freno de estacionamiento no está completamente puesto, especialmente en una pendiente, un montacargas puede rodar y chocar contra trabajadores, estructuras u otros equipos. Incluso una pequeña pendiente puede poner en movimiento una máquina de varias toneladas si la gravedad toma el control.

Peligros de las horquillas y el mástil de los montacargas

Las horquillas que se dejan levantadas o inclinadas pueden crear peligros agudos e invisibles. Los trabajadores que pasan por allí pueden tropezar o empalarse si las horquillas se dejan elevadas. Un mástil que no se baja también puede interferir con los sistemas aéreos, como los rociadores o las líneas eléctricas.

Acceso Bloqueado y Peligros de Incendio

Los montacargas estacionados incorrectamente pueden bloquear salidas, pasillos o

equipos de emergencia. En una evacuación o emergencia, esos pocos segundos adicionales de obstrucción pueden poner en peligro vidas. Una carretilla elevadora estacionada en el lugar equivocado puede incluso convertirse en un peligro de incendio si se encuentra cerca de materiales inflamables o estaciones de carga.

Uso no Autorizado o Manipulación Indebida

Dejar las llaves en el contacto o no seguir los procedimientos de bloqueo abre la puerta a que personal no capacitado se suba y dé una vuelta, lo que puede provocar accidentes, lesiones o una gran responsabilidad civil.

Estacionar de forma inadecuada nunca es «solo un atajo». Es un grave riesgo para la seguridad que le persigue mucho después de abandonar la montacargas.

COMO PROTEGERSE

Estacionar una montacargas de forma segura no consiste solo en pulsar un interruptor o alejarse, sino que es un proceso deliberado que protege a las personas, los bienes y los equipos mucho después de que haya terminado su jornada laboral. A continuación le indicamos cómo hacerlo correctamente en todo momento:

Utilice el proceso de apagado completo, sin atajos.

Las prisas provocan errores. Por muy rápida que sea la parada, siga siempre los mismos pasos:

1. **Baje Completamente las Horquillas:** dejarlas levantadas crea un riesgo de tropiezo y puede provocar que se doblen o se rompan las púas.
2. **Ponga todos los Controles en Punto Muerto:** esto ayuda a evitar movimientos inesperados si alguien se apoya accidentalmente en la palanca.
3. **Accione el Freno de Estacionamiento:** esto es especialmente importante en cualquier pendiente o superficie irregular.
4. **Apague el Motor/la Alimentación:** un montacargas al ralentí sigue siendo un peligro. Apáguelo.
5. **Retire la Llave:** nunca deje la llave en un montacargas desatendido. Esto evita el funcionamiento no autorizado o accidental.

Ejemplo: Usted estaciona el montacargas, omite poner el freno porque el piso es «bastante plano» y se aleja para tomar un breve descanso. Un compañero de trabajo pasa por allí, golpea los controles y la máquina se desplaza hacia un sistema de estanterías, todo porque se omitió un paso. No deje un arma cargada sin asegurar.

Sea inteligente al estacionar

Estacionar en el lugar incorrecto crea riesgos a largo plazo. Los montacargas nunca deben estacionarse:

- Delante de extintores o estaciones de lavado de ojos.
- En pasillos peatonales o salidas.
- Cerca de paneles de emergencia o suministros de primeros auxilios.
- En zonas de mucho tráfico o esquinas sin visibilidad.

Las zonas de estacionamiento designadas deben estar claramente señalizadas. Si no lo están, o si el espacio es limitado, avise a su supervisor. Una mala distribución no debe obligar a tomar decisiones inseguras.

No se olvide del entorno

¿Estacionamiento al aire libre? Tenga cuidado con el terreno blando, la acumulación de agua, las superficies inclinadas o el hielo. Estos factores pueden hacer que los montacargas se desplacen, vuelquen o se hundan en la superficie después de apagarse. En el interior, evite estacionarse en pisos recién limpiados o resbaladizos, especialmente si están inclinados.

Piense también en el almacenamiento a largo plazo

¿Estacionamiento durante la noche o el fin de semana? Haga un esfuerzo adicional:

- Desconecte los tanques de propano o las fuentes de batería si así lo exige la política de la empresa.
- Utilice calzos o bloques para las ruedas.
- Coloque señales o barreras para evitar manipulaciones o usos accidentales.

CONCLUSIÓN

Estacionar una carretilla elevadora de forma segura no es opcional, es el paso final que le protege a usted, a sus compañeros de trabajo y a su lugar de trabajo. Un freno mal accionado o una llave olvidada pueden echar por tierra un día entero de conducción segura. Apáguela correctamente, siempre.
